

ONDERHOUD & GEBRUIK

SCHOONMAKEN

Schoonmaken kan met reguliere schoonmaakproducten (bijv. allesreiniger, groene zeep, Jiff en schuursponsje) welke geen chemische bestanddelen bevatten. Gebruik van chloor en bleekhoudende schoonmaakproducten zijn af te raden. Deze kunnen op den duur de coating/bescherm laag aantasten. Anti-kalkmiddelen bij voorkeur niet gebruiken. Maximaal eens in de 3 maanden enkel op kranen of glazen douchewand toepassen en direct met veel water schoonspoelen.

GEBRUIK

Vloeren

Hoewel Béton Ciré Pro-vloeren behoorlijk krasvast zijn is het aan te raden om onder stoel- en tafelpoten viltjes te plaatsen. Vuil en met name zandkorrels kunnen krassen in de coating/bescherm laag veroorzaken. Een 'droogloopmat' bij de ingang kan het meeste vuil opvangen. Op donkere kleuren zijn krassen eerder zichtbaar dan bij een licht oppervlak.

Douche- en badkamervloeren

Voorkom dat er plekken zijn waar dagenlang water blijft staan, met name onder/ en of in combinatie met badproducten, plantenbakken, matjes, etc. De combinatie van zeephoudende producten en water kan na lang inwerken de coating aantasten. Kalkaanslag op douchewanden kan worden vermeden door het oppervlak na het douchen te drogen.

Aanrechtbladen

De coating is bestand tegen koude en warmere vloeistoffen en vetten. Voorkom echter dat kokend hete vloeistoffen direct op het Béton Ciré Pro-oppervlak terecht komen. Ook dienen (vloeibare) producten met 'bijtende' ingrediënten zoals bijvoorbeeld mosterd, kerrie, rood fruit en olijfolie niet te lang op het oppervlak te blijven liggen. Er bestaat een risico dat deze na langere tijd toch door de afwerklaag kunnen doordringen en een vlekje kunnen veroorzaken. Het Béton Ciré Pro-oppervlak is niet geschikt om direct op te snijden of om hete pannen of ovenschalen op te plaatsen.

Wanden

Geen bijzonderheden

BétonCiré pro

original

BESCHADIGINGEN

Zodra beschadigingen in het Béton Ciré Pro-oppervlak zijn ontstaan dienen deze direct te worden hersteld. Krassen en butsen kunnen de coating dermate beschadigen dat vuil en vocht kan doordringen tot in de Beton Ciré Pro-stuclaag. Daarnaast kunnen verwaarloosde beschadigingen onherstelbare verkleuringen en verdere (vocht)schade als gevolg hebben.

Indien behalve de coating ook de Beton Ciré Pro-stuclaag is beschadigd; eerst de Beton Ciré Pro-stuclaag plaatselijk opvullen/herstellen/aanhelen. Een klein kleurverschil met de eerdere stuclaag is hierbij mogelijk.

Indien alleen de coating/afwerklaag is beschadigd; coatinglaagje licht opschuren met schuurpapier korrel 180 en een nieuwe laag (lagen) coating aanbrengen.

ONDERHOUD

Onderhoud van het Beton Ciré Pro-oppervlak is onvermijdelijk om duurzaamheid van het product en de afwerklagen te garanderen. Het is daarom van essentieel belang om de instructies te respecteren.

Oppervlak behandeld met een was (ciré)

Afhankelijk van de staat van het oppervlak is het aan te raden de behandeling te herhalen. Afhankelijk van het gebruik eens in de 2 maanden. Oppervlak behandeld met een was zijn dweilproof maar niet volledig waterdicht of bestand tegen oliën, etc.

Vloeren en aanrechtbladen afgewerkt met een PU-coating

Afhankelijk van het gebruik en de intensiteit van schoonmaken is het advies eens in de 3 à 4 jaar een nieuwe laag PU-coating aan te brengen. Het bestaande oppervlak dient dan eerst ontvet, gereinigd en licht geschuurd te worden. Vervolgens kan een nieuwe laag coating worden aangebracht. De beton cire pro vloercoating beschermt tegen koude en warmere vloeistoffen en vetten. Voorkom echter dat (vloeibare) producten te lang op het oppervlak blijven liggen. Er bestaat een risico dat deze na enige tijd toch door de afwerklaag kunnen doordringen en een vlekje kunnen veroorzaken.

(Badkamer) wanden afgewerkt met een PU-coating

Afhankelijk van het gebruik en de intensiteit van schoonmaken is het advies eens in de 6 à 7 jaar een nieuwe laag PU-coating aan te brengen. Het bestaande oppervlak dient dan eerst ontvet, gereinigd en licht geschuurd te worden. Vervolgens kan een nieuwe laag coating worden aangebracht.

